

Tarjouspyyntö

Ulkoverhous, pystypaneeli, välimaalattu Sävy 504X UTV 20x120	650 jm	Pituus	4200
Sahattu lauta 25 x 100 mm	300 jm	Minimi ja tavoitepituus	4200
Koolaus 48x48 K400	120 jm	Pituus 600 jaollinen	
48x198 C24 runkopuu	26 kpl	Pituus min.	4200
48x198 C24 runkopuu	15 kpl	Pituus min.	5400
32x100 k400	350 jm	pituus 900 jaollinen	
48 x 148 lujuusluokiteltu	40 jm		
Ulkoverhouslauta 20 x 95 mm, HS pohjamaalattu	11		
Ulkoverhouslauta 20 x 120 mm mitallistettu HS pohjamaalattu	170		
Tuuletusrima 20 x 40	100 jm		
OSB levy pontattu 15x2700x1200	40 kpl		
Kipsilevy 13x2700x1200	6 kpl		
Tuulensuojakipsilevy 9mm	70 m2		
Paroc Extra 50 mm	60 m2		
Paroc Extra 100 mm	120 m2		
Höyrynsulkumuovi	112 m2		
Aluskate	70 m2		
Tuulenojainpahvit	12 kpl		

Maalaus, julkisivu, 2 kertaan öljymaalilla

Teho Öljymaali 9l SÄVY: 504X, kellertävä	3 kpl
--	-------

Maalaus, sisäseinät

Luja 20, 9L maalarinvalkea	2 kpl
----------------------------	-------